


## Kurven Sitzlifte Einrohrsystem

# FLOW 2



Model FLOW2

Hergestellt mit der allerneuesten Technologie, kann der Flow2 an fast jeder Art von Treppe angebracht werden. Die "automatic swivel and levelling technology" (ASL, automatische Dreh- und Ausrichtetechnologie) ermöglicht es, den Flow2 auf Treppen ab 610mm Breite anzubringen. Diese Eigenschaft, die exklusiv dem Flow2 vorbehalten ist, ermöglicht es dem Treppenlift während der Fahrt zu drehen und macht ihn deshalb zu einem der anpassungsfähigsten Treppenlifte der Welt. ASL-Technologie ermöglicht es dem Flow2 Treppenlift, sich zu drehen und dabei während der Fahrt perfekt waagrecht zu bleiben. Durch das Drehen während der Fahrt, befinden Sie sich immer in der sichersten und bequemsten Position.



Geschwindigkeit	Max 0,15 m/s
Antriebsart	Zahnstangenantrieb
Motorenleistung	350 W - Antriebsmotor 350 W - Horizontaler Motor
Motor Gewichtskapazität	125kg
Batterien	2 x 12 V-Batterien; Gesamt 24V
Bedienung	Joysticksteuerung als Standard
Treppensteigung	Bis zu 70°
Zertifizierung	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG EN 81-40

